

### Ficha de producto conforme Reglamento CE nº 1254/2014 (Anexo IV)

Proveedor		Siber Zone, S.L.U.						
Modelo		SIBERVENT BBC2						
Identificador del modelo del proveedor	Unidades	SIBERVENT BBC2						
Modelo de referencia	-	550	950	1800	2600	4000	7000	9000
Tipología declarada	-	UVNR UVSF						
	-	Sin filtros						
Tipo de accionamiento		Velocidad variable (VSD)						
Tipo de sistema de recuperacion de calor (HRS)	-	Ninguno						
Eficiencia térmica de la recuperacion de calor	%	n.a.						
Caudal nominal	m³/s	0,08	0,14	0,28	0,43	0,69	1,12	1,47
Entrada de energía eléctrica efectiva	kW	0,09	0,16	0,28	0,49	0,71	1,36	1,66
Nivel de potencia acustica ( $L_{WA}$ )	dB(A)	65	64	69	70	71	73	74
Velocidad frontal a caudal nominal	m/s	0,53	0,67	1,03	1,45	1,67	1,93	2,03
Presión nominal externa	Pa	463	502	500	601	555	662	676
Eficiencia estática de los ventiladores utilizados (de acuerdo con EU 327/2011)	%	48,9	50,0	57,2	57,9	58,7	58,8	64,3
Fuga maxima interna	%	n.a.						
Fuga maxima externa	%	2,9	2,2	1,6	0,8	0,7	0,6	0,6
Indice de mezcla	%	n.a.						
Señal visual de aviso del filtro	-	n.a.						
Instrucciones para la instalacion de rejillas reguladas	Es necesario prever aperturas adecuadas a las exigencias de la capacidad de aspiracion de la unidad de ventilacion							
Dirección de internet para documentación	www.siberzone.es							