

Ficha de producto conforme Reglamento CE nº 1254/2014 (Anexo IV)

		Siber Zone, S.L.U.
Modelo		SIBERVENT M402 III
Identificador del modelo del proveedor	Unidades	
Modelo de referencia		Sibervent M402 III
Tipología declarada	-	UVNR SF
Tipo de accionamiento	-	Varias velocidades
Tipo de sistema de recuperacion de calor (HRS)	-	n.a.
Eficiencia térmica de la recuperacion de calor	%	n.a.
Caudal nominal	m ³ /s	0,097
Entrada de energía efectiva	kW	0,04
SFP int	W/(m ³ /s)	0,114
Nivel de potencia acustica (L _{WA})	dB(A)	44
Velocidad frontal a caudal nominal	m/s	4,8
Presión interna de los componentes de ventilacion	Pa	140
Presión nominal externa	Pa	140
Eficiencia estática de los ventiladores utilizados (de acuerdo con EU 327/2011)	%	70
Fuga maxima interna	%	<3
Fuga maxima externa	%	<3
Rendimiento energetico de los filtros	KWh / an	n.a.
Indice de mezcla	%	n.a.
Señal visual de aviso del filtro	-	n.a.
Descripción señal visual de aviso del filtro		n.a.
Dirección de internet para documentación técnica		www.siberzone.es