

# Ficha Técnica

## Rejilla de impulsión RIL



Ventilación inteligente

### Rejilla de impulsión lineal (opcional: regulador de caudal)

Rejilla de aluminio mate con marco de 15 mm.

Esta rejilla de poca profundidad permite colocarla en tabiques de placas de yeso laminado sin tener que cortar los tabiques que le sujetan.



Referencia	Producto	Para conductos de dimensiones (mm)
RIL-DUP110	Rejilla RIL + Regulador de caudal	55x110
RIL-DUPS110	Rejilla RIL (sin regulador)	55x110
RIL-DUP	Rejilla RIL + Regulador de caudal	55x220
RIL-DUPS	Rejilla RIL (sin regulador)	55x220
RIL-SUP	Rejilla RIL + Regulador de caudal	90x180
RIL-SUPS	Rejilla RIL (sin regulador)	90x180

### Instalación

Esta rejilla está diseñada para que se adapte perfectamente a los conductos Siber:

- 55 mm x 110 mm
- 55 mm x 220 mm
- 90 mm x 180 mm



Tel: 902 02 72 14  
Tel. Int.: 0034 93 861 62 61  
Fax: 902 02 72 16  
Fax Int.: 0034 93 781 41 08  
siber@siberzone.es  
www.siberzone.es



Siber Zone, SLU  
Fábrica y Oficinas Centrales  
Apdo. de Correos n.9  
c/ Can Macià n.2  
08520 Les Franqueses del Vallés  
Barcelona - España